



**ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL**

Aktenzeichen:
File ref.:
2080300-1560-0001/132865

Ausweis-Nr.:
Approval No.:
40018756

Datum
Date
2011-05-31

**Stecker
Plug** **2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact**

**Ausführung:
Construction:** **abgewinkelte Leitungseinführung
angled cable entry**

Anlage-Nr.:
Appendix No.:
400A

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-approval	Typ(en) Type(s)	Leitungsaufdruck Marking on cable	(max. 2 m)														
			H03VV-F 3G 0,5 mm ²	H03VV-F 3G 0,75 mm ²	H05VV-F 3G 0,75 mm ²	H05VV-F 3G 1,0 mm ²	H05VV-F 3G 1,5 mm ²	H05RR-F 3G 0,75 mm ²	H05RR-F 3G 1,0 mm ²	H05RR-F 3G 1,5 mm ²	H05RN-F 3G 0,75 mm ²	H05RN-F 3G 1,0 mm ²	H07RN-F 3G 1,5 mm ²	H03RT-H 3G 0,75 mm ²	H03RT-H 3G 1,0 mm ²	H05/2V2-F 3G 0,75 mm ²	H05/2V2-F 3G 1,0 mm ²
TIP 3	ÜNAL KABLO		---	---	---	X	X	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	PAMUKALE KABLO		---	---	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	BK BEMKA KABLO		---	---	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

X Δ genehmigte Ausführung / approved version

--- Δ nicht genehmigt / not approved

Werkstoff der Umspritzung: Material of the moulding:	Typ; Farbe Type; colour	PVC; alle Farben / all colours
Werkstoff der Trägerenteile: Material of the base:	Typ; Hersteller; Farbe Type; manufacturer; colour	genehmigt unter / approved under VDE-Ref. no. 1518100-1560-0006 schwarz / black
Inneneinsatz: Insert:	Typ; Hersteller Type; manufacturer	B04...; Taller GmbH